



Bosch Compact

Dé norm in zuinigheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid



BOSCH

Technologie voor het leven



Met een jaartaprendement tot 91% is de Bosch Compact de meest zuinige in zijn klasse. En dat terwijl deze HR-ketel van Bosch slechts 23 kg* weegt. De Bosch Compact is bovendien gemakkelijk te installeren en te bedienen én op en top betrouwbaar.

Bosch Compact

- ▶ Een echte EPC-killer voor de nieuwbouw
- ▶ Voorzien van diverse handige montageaccessoires
- ▶ Is te combineren met Solar
- ▶ Gecertificeerd voor overdruk CLV

Bosch Compact 3

- ▶ 6 liter van 60°C per minuut
- ▶ 10 liter van 40°C per minuut

Bosch Compact 4

- ▶ 8 liter van 60°C per minuut
- ▶ 13 liter van 40°C per minuut

Bosch Compact 5

- ▶ 9,5 liter van 60°C per minuut
- ▶ 16 liter van 40°C per minuut



*Compact 3 en 4



Compact comfort van het wereld- merk Bosch



Compact en energiezuinig van het wereldmerk Bosch

Dat u kiest voor het wereldmerk Bosch, betekent nogal wat. Vooral dat de Compact-serie bijzonder betrouwbare toestellen zijn. Vraag het maar aan consumenten, installateurs en woningcorporaties die Bosch al kennen: HR-ketels van Bosch kennen nagenoeg geen storingen en zorgen jarenlang voor een lekker warm huis en veel warm water. Zonder zorgen!



De sterke punten van de Bosch Compact

Dat de Bosch Compact zo populair is, heeft alles te maken met de goede naam en de betrouwbaarheid van Bosch, de sterke verkoopondersteuning én de bijzondere kwaliteiten van deze kleine krachtpaters.

Veilig en betrouwbaar

De Bosch Compact is ontwikkeld met de hoogste norm voor betrouwbaarheid en is daarom voorzien van een RVS-warmtewisselaar met flowcontrole, rookgassensor en droogkookbeveiliging, een gas-/luchtunit met dubbele afdichting en temperatuurbeveiliging én een automatische luchtafscheider. De ketel is bovendien standaard geschikt en gecertificeerd voor overdruk CLV, wat hem uitermate geschikt maakt voor de gestapelde bouw.

Energiezuinig

De slimme warmtewisselaar voor tapwater geeft een 10% hoger rendement dan gangbaar is. En met een jaartaprendement tot 91% heeft de Bosch Compact de laagste EPC in zijn klasse.

Gemakkelijk en comfortabel

De kleinste en lichtste ketel in zijn soort kan overal worden geplaatst en is gemakkelijk te installeren en te onderhouden. Daarnaast draagt het enorm hoge tapwatercomfort, de 3-standen toerengeregelde pomp en de gebruiksvriendelijke Bosch-thermostaten bij aan optimaal woongenot.



Bosch thermostaat FR 10

- ▶ Handmatige bediening, geen klokprogramma

Uit betrouwbare bron


De Bosch Compact kan worden gebruikt met de eenvoudig te bedienen thermostaten van Bosch. Meer informatie daarover staat op de website www.boschsupportline.nl. Daar vindt u ook alle belangrijke documentatie bij de Bosch Compact, zoals de gelijkwaardigheidsverklaringen.




Handige montageaccessoires

**Adapter concentrisch**

- ▶ T.b.v. het aansluiten van de RGA/LTV met een concentrisch systeem
- ▶ Maatvoering: 60/100 mm

**Montagebeugel standaard**


- ▶ T.b.v. prefab montage
- Voor-montage van de leidingen en de installatie
- ▶ Diefstalpreventie

**Montagebeugel uitgebreid**

- ▶ T.b.v. prefab montage
- ▶ Bevat:
 - Inlaat combinatie
 - Overstort ventiel
 - Gaskraan
 - Expansievataansluiting
 - Afvoergoot

**Montageframe (bovenaansluiting)**

- ▶ Voor het aansluiten van de installatie boven het toestel
- ▶ De set dient achter het toestel gemonteerd te worden
- Extra diepte benodigd 4 cm

**Snelvulunit**

- ▶ Vaste verbinding tussen CV- en tapwater
- ▶ Werking: door het openen van de 2 afsluiters wordt de installatie goed gevuld

**Expansievat frame**

- ▶ Inhoud 12 ltr/1 bar
- ▶ Het vat kan zowel links als rechts gedemonteerd worden

Afdekkapp

- ▶ Wordt onder het toestel geplaatst om een zeer strakke afwerking te bewerkstelligen
- ▶ Door afbreekplaatjes is de afdekkapp op maat te maken

HR Compact	Compact 3	Compact 4	Compact 5
Nominaal CV-vermogen 50/30	6,3 – 24,4 kW	6,3 – 24,4 kW	7,1 – 30,2 kW
Vermogen warm water	24 kW	28 kW	34 kW
Nominale volumestroom 60°C*	6 liter	7,5 liter	9,5 liter
Nominale volumestroom 40°C*	10 liter	13 liter	16 liter
Afmetingen (hxbxd)	58x35x28 cm.	58x35x28 cm.	58x35x28 cm.
Gewicht	23 kg.	23 kg.	26 kg.
CW-klasse	3	4	5
Pomp	driestanden toerengeregeld	driestanden toerengeregeld	driestanden toerengeregeld
Jaargebruiksrendement op ww	90,5%	91,0%	90,1%
HR WW	ja	ja	ja
HR 107	ja	ja	ja
NZ-label	ja	ja	ja

* De vermelde waarden zijn indicatief.

Bosch Thermotechniek BV

Postbus 379
7300 AJ Apeldoorn
Bosch supportline (055) 543 43 43
Fax (055) 543 43 44
infott@nl.bosch.com
www.boschcvketels.nl

14-02-HR02-0911

